

UHD42

4K UHD Gaming und Home Entertainment Projektor



- **4K UHD Auflösung - HDR und HLG kompatibel**
- **Projektionen bei eingeschaltetem Licht – 3.400 ANSI Lumen**
- **Unterstützt 1080p 240Hz für fließende Spielabläufe und ein Input-Lag von 15,7ms**
- **Einfache Installation - 1,3-facher Zoom und vertikaler Lens-Shift**

Lassen Sie sich in die Welt des Gaming, Live Sports, der TV-Shows und Filme in Ultra-HD entführen. Der UHD42 liefert beeindruckende Bilder in 4K-Kinoqualität mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240Hz für fließende Spielabläufe. TV- und Filmfans profitieren zudem von der exzellenten Farbtiefe, den kristallklaren Details und dem brillanten Kontrast für ein atemberaubendes, fesselndes Erlebnis.

Ausgestattet mit den neuesten Technologien und Funktionen bietet dieser stylische Projektor High Dynamic Range (HDR) und HLG-Kompatibilität, sowie Full 3D und HDMI 2.0. Ein 1,3-facher Zoom und der vertikale Lens-Shift ermöglichen eine einfache Installation.



Specifications

Display/Bild

Display Technologie	DLP
Auflösung	UHD (3840x2160)
Helligkeit	3.400Lumen
Kontrastverhältnis	500.000
Bildseitenformat	16:9
Kompatible Bildformate	4:3
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	31 ~ 135Khz
Vertikale Scan Rate	24 ~ 120Hz
Uniformität	80%
Leinwandgröße	0.87m ~ 7.68m (34.1" ~ 302.4") diagonale

Lampentyp

Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	240
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	4000 (Hell), 15000 (Dynamisch), 10000 (Eco)

Optik

Projektionsverhältnis	1.21:1 ~ 1.59:1
Projektionsabstand (m)	1.2m - 8.1m
Zoom	1.3
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	12.81 ~ 16.74
Lens Shift	Vertikal +10%
Native Offset	105%

Anschluss

Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 2.0, 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Steuerung 1 x USB-A Power 1,5A, 1 x USB-A Service, 1 x RS232, 1 x 12V Trigger
------------	---

Generelle Infos

Betriebsgeräusch ECO	26dB
Betriebsgeräusch (max)	28dB
Computer Kompatibilität	UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	10 Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch
Betriebsbedingungen	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Fernbedienung	Beleuchtete Fernbedienung
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	Netzkabel Fernbedienung 2x AAA-Batterien Basis-Benutzerhandbuch
Eingangsverzögerung	15.70ms

Stromverbrauch

Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	220W
Stromverbrauch (max)	305W

Gewicht und Maße

Netto Gewicht (kg)	3.9kg
Abmessungen (B x T x H) (mm)	315 x 270 x 118

