

Epson Projektorenreihe für den Installations- und Rental-Bereich

EB-L510U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	5000 / 3500
Auflösung	WUXGA
Geräuschpegel [dB]	37 / 25
Optik (Festobjektiv)	1.35 :1 - 2.20 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	440 x 304 x 120 / 8,5
Verbrauch [W] Std. / Eco	322 / 244

EB-L610U / EB-L615U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	6000 / 4200
Auflösung	WUXGA
Geräuschpegel [dB]	38 / 27
Optik (Festobjektiv)	1.35 :1 - 2.20 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	440 x 304 x 120 / 8,5
Verbrauch [W] Std. / Eco	353 / 265

EB-L610W



Helligkeit [lm] Std. / Eco	6000 / 4200
Auflösung	WXGA
Geräuschpegel [dB]	38 / 27
Optik (Festobjektiv)	1.35 :1 - 2.20 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	440 x 304 x 120 / 8,5
Verbrauch [W] Std. / Eco	353 / 265

EB-L1050U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	5500 / 3850
Auflösung	WUXGA / 4K-Enhancement
Geräuschpegel [dB]	34 / 30
Optik (ELPLM08)	1.44 :1 - 2.32 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	545 x 436 x 189 / 16,9
Verbrauch [W] Std. / Eco	345 / 252

EB-L1070U / EB-L1075U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	7000 / 4900
Auflösung	WUXGA / 4K-Enhancement
Geräuschpegel [dB]	36 / 30
Optik (ELPLM08)	1.44 :1 - 2.32 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	545 x 436 x 189 / 16,9
Verbrauch [W] Std. / Eco	416 / 299

EB-L1490U / EB-L1495U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	9000 / 6300
Auflösung	WUXGA / 4K-Enhancement
Geräuschpegel [dB]	37 / 30
Optik (ELPLM15)	1.57 :1 - 2.56 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	582 x 492 x 211 / 23,7
Verbrauch [W] Std. / Eco	626 / 512

EB-L1500U / EB-L1505U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	12000 / 8400
Auflösung	WUXGA / 4K-Enhancement
Geräuschpegel [dB]	37 / 30
Optik (ELPLM15)	1.57 :1 - 2.56 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	582 x 492 x 211 / 23,8
Verbrauch [W] Std. / Eco	908 / 597

EB-L1750U / EB-L1755U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	15000 / 10500
Auflösung	WUXGA / 4K-Enhancement
Geräuschpegel [dB]	40 / 32
Optik (ELPLM15)	1.57 :1 - 2.56 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	582 x 492 x 211 / 24,1
Verbrauch [W] Std. / Eco	1024 / 647

EB-L 20000U / EB-L20002U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	20000 / 14000
Auflösung	WUXGA
Geräuschpegel [dB]	45 / 38
Optik (ELPLM15)	1.57 :1 - 2.56 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	790 x 620 x 358 / 49,6
Verbrauch [W] Std. / Eco	1860 / 1123

EB-L 25000U



Helligkeit [lm] Std. / Eco	25000 / 17500
Auflösung	WUXGA
Geräuschpegel [dB]	49 / 40
Optik (ELPLM12)	1.74 :1 - 2.35 : 1
Maße [mm] / Gewicht [kg]	790 x 710 x 299 / 66,6
Verbrauch [W] Std. / Eco	2500 / 1850




*Umfrage durchgeführt von Futuresource Consulting Limited für den Zeitraum von 2001 bis 2018.



Epson Optiken für den Installations- und Rental-Bereich


Optiken für die Modelle EB-L1050 - EB-L20000

ELPLX01(W) / ELPLX01




EB-L1050 - 1070	Ratio: 0.35:1
Lens - Shift V / H	+ 17% / ± 10%
EB-L1490 - 20000	-
Lens - Shift V / H	-

ELPLX02(W) / ELPLX02



EB-L1050 - 1070	-
Lens - Shift V / H	-
EB-L1490 - 20000	Ratio: 0.35:1
Lens - Shift V / H	+ 25% / ± 15%

ELPLU03S




EB-L1050 - 1070	Ratio: 0.65 - 0.78:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 15%
EB-L1490 - 20000	Ratio: 0.47 - 0.57:1
Lens - Shift V / H	± 24% / ± 10%

ELPLU04



EB-L1050 - 1070	Ratio: 0.87 - 1.06:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000	Ratio: 0.64 - 0.78:1
Lens - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLW05



EB-L1050 - 1070	Ratio: 1.04 - 1.46:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000	Ratio: 0.76 - 1.07:1
Lens - Shift V / H	± 24% / ± 10%

ELPLW06



EB-L1050 - 1070	-
Lens - Shift V / H	-
EB-L1490 - 20000	Ratio: 1.19 - 1.63:1
Lens - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLW08




EB-L1050 - 1070	Ratio: 1.18 - 1.66:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000	Ratio: 0.86 - 1.2:1
Lens - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLM08



EB-L1050 - 1070	Ratio: 1.45 - 2.28:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000	-
Lens - Shift V / H	-

ELPLM15




EB-L1050 - 1070	Ratio: 2.15 - 3.49:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000	Ratio: 1.57 - 2.56:1
Lens - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLM10



EB-L1050 - 1070	Ratio: 3.31 - 5.07:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000	Ratio: 2.42 - 3.71:1
Lens - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLM11



EB-L1050 - 1070	Ratio: 4.84 - 7.38:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000	Ratio: 3.54 - 5.41:1
Lens - Shift V / H	± 60% / ± 18%

ELPLL08



EB-L1050 - 1070	Ratio: 7.21 - 10.11:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 30%
EB-L1490 - 20000	Ratio: 5.28 - 7.72:1
Lens - Shift V / H	± 67% / ± 18%

Optiken für das Modell EB-L25000U

ELPLR05



EB-L25000U	Ratio: 0.63:1
Lens - Shift V / H	± 15% / ± 5%

ELPLU05



EB-L25000U	Ratio: 0.90-1.09:1
Lens - Shift V / H	± 55% / ± 25%

ELPLW07



EB-L25000U	Ratio: 1.29-1.76:1
Lens - Shift V / H	± 65% / ± 30%

ELPLM12



EB-L25000U	Ratio: 1.74-2.35:1
Lens - Shift V / H	± 65% / ± 30%

ELPLM13



EB-L25000U	Ratio: 2.28-3.46:1
Lens - Shift V / H	± 65% / ± 30%

ELPLM14



EB-L25000U	Ratio: 3.41-5.12:1
Lens - Shift V / H	± 65% / ± 30%

ELPLL09



EB-L25000U	Ratio: 4.79-7.20:1
Lens - Shift V / H	± 55% / ± 25%

ELPLL10



EB-L25000U	Ratio: 6.96-10.45:1
Lens - Shift V / H	± 55% / ± 25%